

TECHNISCHER SUPPORT

Finden Sie in unserem Angebot nicht die richtige Antenne oder nicht das Kabel mit dem richtigen Stecker, greifen Sie bitte einfach zum Telefon oder nutzen Sie unser Kontaktformular - wir freuen uns auf Sie!

Wenn Sie weitere Infos zu unseren Produkten oder Diensten erhalten möchten, besuchen Sie uns im Internet unter:
www.fts-hennig.de.

KOSTENLOSE BERATUNG

Wir sind telefonisch für Sie erreichbar:

Montag bis Freitag

8:00 - 16:00 Uhr

Tel.: 03522 - 505076


Fax: 03522 - 504688

E-Mail: mail@fts-hennig.de

Koaxialkabel FTS-H 8000

Artikel.Nr. FTS 96332

Hersteller: FTS Hennig GmbH



Speziell für mmWave und 5G Anwendungen wurde dieses Twinkabel von FTS Hennig mit hervorragenden technischen und mechanischen Eigenschaften entwickelt. Das FTS-H 8000 Twinkabel ist extrem dünn, besonders strapazierfähig und bietet eine wesentlich geringere Dämpfung. Mit dem LowLoss Twinkabel können wesentlich höhere Frequenzen realisiert werden.

Mechanischer Aufbau	
Innenleiter Typ	Starrer Leiter
Innenleiter Durchmesser	0.287/0.011 mm
Mantel	1.42 mm
Gewicht	18 g
Temperaturanwendungsbereich	-40 - +125°C

Elektrische Daten	
Maximale Frequenz	8 GHz
Impedanz	50 Ohm
Phasengeschwindigkeit	70 %

Vergleich nach Dämpfung und zulässiger Leistung

Vergleich nach Dämpfung und zulässiger Leistung					
Frequenz in GHz	1	2	4	6	8
Dämpfung (db/m)	-1.08	-1.56	-2.25	-2.79	-3.27
zulässige Leistung (WATT)	171	121	85	70	61



Hersteller: FTS Hennig GmbH
01561 Großenhain
Telefon: +49 3522 505076
www.fts-hennig.de

FTS H E N N I G **FUNK UND TELEFONSYSTEME**